



RZ Lino Grundreiniger

Alkalischer Grundreiniger für alle Linoleumbeläge

Produktbeschreibung:

Spezialreiniger zur schonenden und kraftvollen Entfernung von Aufschichtungen und Pflegemittelrückständen auf Linoleumbelägen.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	30 m ²
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	11
GISCODE:	GG 60

Geeignet für:

- ▶ Alle Linoleumbeläge

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor stark schwankenden Temperaturen schützen.
- ▶ Mit RZ Lino Grundreiniger gereinigte Flächen anschließend mit RZ Elastic Siegel, bzw. Turbo Protect Plus einpflegen.
- ▶ RZ Lino Grundreiniger nie eintrocknen lassen!
- ▶ Verdünnungen müssen immer dem Grad der Verschmutzungen angepasst werden.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Milder und zugleich kraftvoller Reiniger
- ▶ Beseitigt alte Pflegefilmrückstände und Aufschichtungen
- ▶ Löst hartnäckige, grobe Verschmutzungen
- ▶ Entfernt Öl-, Fett- und Klebstoffrückstände

Vorbereitung:

Bodenbelag vor dem Einsatz von Lino Grundreiniger gründlich abkehren, bzw. absaugen und lose aufliegenden Schmutz entfernen. Gegebenenfalls Flecken, Farbe etc. mit RZ Boden Fleckenlöser bearbeiten.

Anwendung:

- ▶ RZ Lino Grundreiniger 1:10 – 1:3 mit Wasser verdünnen. Ältere und an der Oberfläche abgenutzte Lino-Böden können zu Gelbfärbungen neigen. Daher Grundreiniger stets vorsichtig dosiert anwenden und in der Konzentration dem Schmutz bzw. Pflegemittelbedarf in der Konzentration anpassen. Empfehlung: an verdeckter Stelle mittels Probereinigung mit Pad maximale Konzentrationsermittlung.
- ▶ Reiniger mit Hilfe eines Wischmopps auf den Boden aufbringen und mindestens 10 min. einwirken aber nicht eintrocknen lassen.
- ▶ Bodenbelag mit einer Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit dem entsprechenden Pad (grün bzw. RZ-Sanierpad grau), abfahren.
- ▶ Sobald der Schmutz gelöst ist, die Schmutzflotte komplett aufnehmen.
- ▶ Mit klarem Wasser ausreichend neutralisieren.
- ▶ Bodenbelag vollständig abtrocknen lassen und im Anschluss entsprechend einpflegen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GG60 - Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG60.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 20.02.17

